












OKNÁ	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TVAR	ROZMER	POPIS	1.N.P.	2.N.P.	POZNÁMKA
	O1		600x1000	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ  PREVEDENIE: -PÁTKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K	3		
	O2		2000x1200	OKNO PLASTOVÉ TROJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ  PREVEDENIE: -PÁTKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K	1		
	O3		2000x1400	OKNO PLASTOVÉ TROJKRÍDLOVÉ S NADSVETLIKOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ  PREVEDENIE: -PÁTKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K	-	6	-
	O4		600x600	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ  PREVEDENIE: -PÁTKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K	-	3	
	O5		900x1400	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ S NADSVETLIKOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ  PREVEDENIE: -PÁTKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K		2	
	O6		800x1000	VÝSUVNÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ	1		

DVERE	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TVAR	ROZMER	POPIS	1.N.P.	2.N.P.	POZNÁMKA
	D1		1600x1970	DVERE EXTERIEROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ 1/2 ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM k=0,7 W/m²K  PREVEDENIE: -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K	2		
	D2		1300x1970	DVERE EXTERIEROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ 1/2 ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM k=0,7 W/m²K  PREVEDENIE: -KOVANIE CELOOBVODOVÉ ROTO CENTRO 101 -VRCHNÉ KOVANIE: TMAVOHNEDÁ - FARBA TMAVOHNEDÁ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO k=0,7 W/m²K	2		
	D3		900x1970	VNÚTORNÉ, PLNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU DREVENÁ DÝHA ZAMOK VLOŽKOVÝ	2	-	-
	D4		600x1970	VNÚTORNÉ, PLNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU DREVENÁ DÝHA ZAMOK ZÁPADKOVÝ	4		
	D5		900x1970	VNÚTORNÉ, PLNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU DREVENÁ DÝHA ZAMOK ZÁPADKOVÝ	2	2	

POZNÁMKA: PLASTOVÉ OKNÁ - VNÚTORNÝ PARAPET Š. 200 mm  
- VONKAJŠÍ PARAPET Š. 350mm  
DVERE: - PODĽA VYZNAČENIA V PÓDORYSE 1.N.P. A 2.N.P.

VED. PROJ.	KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROL.	<b>StavoMat RS</b> <b>S.r.o.</b> <i>Ing.Barnabáš Máté</i> <i>autorizovaný stavebný inžinier licencia č. 3349*A*1</i> <i>Trhové nám. 6</i> <i>97901 Rim.Sobota</i>	
ING. B. MÁTÉ	ING. T. MÁTÉ	ING. T. MÁTÉ	ING. B. MÁTÉ		
INVESTOR: OBEC HRACHOVO					
Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania					
				DÁTUM	12/2018
MIESTO STAVBY: HRACHOVO				STUPEŇ	P
VÝPIS OKIEN, DVERÍ				Č. VÝKR. 9	MIERKA